

DERWENT-ACC-NO: 1980-M2107C

DERWENT-WEEK: 198051

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Single-edge drill for small diameter deep  
holes - has channel on drill back edge and hole connecting  
it to coolant channel

INVENTOR: RUB, M A

PATENT-ASSIGNEE: DEMIN S A[DEMII]

PRIORITY-DATA: 1978SU-2585485 (March 2, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
SU 732087 A	May 8, 1980	N/A
000 N/A		

INT-CL (IPC): B23B051/06

ABSTRACTED-PUB-NO: SU 732087A

BASIC-ABSTRACT:

The drill comprises a cutting element (1) and a stem (2) with a coolant channel inside it connected to a chip discharge groove. The drill shank has a channel (4) and a hole (5).

During drilling, most of the coolant passes from the internal channel of stem (2) into the chip exit groove and is thrown outwards. A small portion of the coolant passes from hole (5) first into channel (4) and then to the cutting edge of cutting element (1).

Since the hydraulic resistance of the chip exit groove is significantly less than that of channel (4), the rate of flow of coolant from hole (3) is

significantly higher than from hole (5), so that the coolant pressure in channel (4) is greater than that in the chip exit channel, as a result of which the coolant is fed to the cutting edge of the drill along channel (4).

TITLE-TERMS: SINGLE EDGE DRILL DIAMETER DEEP HOLE CHANNEL DRILL BACK  
EDGE HOLE

CONNECT COOLANT CHANNEL

DERWENT-CLASS: P54



Государственный комитет  
СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 732087

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 02.03.78 (21) 2585485/25-08

(51) М. Кл.<sup>2</sup>

В 23 В 51/06

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 05.05.80. Бюллетень № 17

(53) УДК 621.95.  
.02(088.8)

Дата опубликования описания 08.05.80

(72) Авторы  
изобретения

С. А. Демин и М. А. Руб

(71) Заявитель

(54) ОДНОКРОМОЧНОЕ СВЕРЛО

Изобретение относится к инструментам для металлообработки и может быть использовано для получения глубоких отверстий малого диаметра.

Известно однокромочное сверло, состоящее из колоска и стебля, внутри которого выполнен канал для подвода СОЖ, соединенный со стружкоотводящим желобом посредством отверстия [1].

Недостатками этого сверла являются невысокая прочность режущей части, обусловленная наличием отверстия в колоске, и недостаточный стружкоотвод из зоны резания, что приводит к поломкам сверл и снижению производительности процесса сверления.

Целью изобретения является повышение производительности обработки.

Поставленная цель достигается тем, что на спинке сверла выполнены канавка и отверстие, посредством которого канавка соединена с каналом для подвода СОЖ.

На фиг. 1 изображено однокромочное сверло; на фиг. 2 - вид А фиг. 1; на фиг.

3 - вид В фиг. 2; на фиг. 4 - гидравлическая схема сверла.

Монолитный колосок 1 без отверстий соединен со стеблем 2 сверла. В непосредственной близости от колоска 1 в стружкоотводящем желобе выполнено отверстие 3, соединяющее желоб с каналом для подвода СОЖ. На спинке сверла выполнены канавки 4 и отверстие 5, посредством которого канавка соединена с каналом для подвода СОЖ.

В процессе сверления большая часть СОЖ поступает из внутреннего канала стебля 2 в стружкоотводящий желоб и выбрасывается наружу. Меньшая часть СОЖ поступает из отверстия 5 последовательно в канавку 4, а затем к режущей кромке колоска 1. За счет того, что гидравлическое сопротивление стружкоотводящего желоба значительно меньше гидравлического сопротивления канавки 4, скорость истечения СОЖ из отверстия 3 значительно выше скорости истечения СОЖ из отверстия 5. Соответственно





3  
давление СОЖ в канавке 4 больше давлени-  
ния СОЖ в стружкоотводящем желобе  
(закон Бернулли), в результате происхо-  
дит подсос СОЖ к режущей кромке свер-  
ла по канавке 4.

Возможность перераспределения пода-  
чи СОЖ позволяет значительно повысить  
работоспособность сверла за счет раз-  
грузки гидростатической опоры и улучше-  
ния стружкоотвода из зоны резания в ре-  
зультате возникающего эжекторного эф-  
фекта от истечения СОЖ из отвер-  
стия 3.

732087

4  
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я  
Однокромочное сверло, состоящее из  
коlosка и стебля, внутри которого выпол-  
нен канал для подвода СОЖ, соединен со  
стружкоотводящим желобом, отли-  
чающееся тем, что, с целью повы-  
шения производительности обработки, на  
спинке сверла выполнены канавка и от-  
верстие, посредством которого канавка  
соединена с каналом для подвода СОЖ.

Источники информации,  
принятые во внимание при экспертизе  
1. Патент США № 3054308,  
кл. 77-68, опублик. 1963.



Редактор Ж. Рожкова	Составитель Т. Герасимова	Техред О. Андрейко	Корректор Е. Палл
Заказ 1621/9	Тираж 1160	Подписное	
ЦНИИПИ Государственного комитета СССР			
по делам изобретений и открытий			
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5			
Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4			